

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 3 (DDP 3)

1 – Identificação do produto – Pavimento cerâmico prensado - Grupo B1b (0,5 % < E ≤ 3 %) – GL (Vidrado) – Norma EN 14411:2012 (Anexo H)

2 - Identificação – Todos os formatos de pavimento de grés -Espessura < 7,5 mm

3 – Utilização – Pavimentos / Revestimentos para interiores ou exteriores

4 – Identificação do Produtor:

Aleluia Cerâmicas S.A.
Quinta do Simão – Esgueira
3801-101 – Aveiro – Portugal
Apartado 3024
Telefone : + 351 234 305 600 Fax + 351 234 305 699
Email: geral@aleluia.pt

5 – Não aplicável

6 – Sistema de avaliação / verificação - 4

7 – Não aplicável

8 – Não aplicável


9 – Declaração de Desempenho

PRODUTO: Pavimento Grés Prensado - EN 14411: 2012 - Grupo B1b (Anexo H) – GL Espessura < 7,5 mm				
Características	Valores Declarados	Método de Ensaio	Norma	
Reacção ao Fogo	Classe A1fl	-----	S/ Ensaio Reg. EU nº 305/2011	
Resistência Mecânica Módulo de Ruptura	≥ 700 N Conforme	EN ISO 10545 - 4	EN 14411:2012	
Resistência Mecânica Resistência à Flexão	≥ 30 N / mm ² Conforme			
Durabilidade	Uso Interior	Conforme		-----
	Uso Exterior - Resistência ao Gelo / Degelo	Conforme		EN ISO 10545 - 12
Choque Térmico	Conforme	EN ISO 10545 - 9		
Escorregamento (Coeficiente de Atrito)	DND	-----		
Anti - Derrapagem (Para circulação de Veículos)	DND	-----		
Libertação de Substancias Perigosas (Cd e Pb)	DND	-----		
Resistência à colagem / aderência	DND	-----		-----

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com a declaração de desempenho referida no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

O Responsável /Cargo



Elmano Castilho
(Director de Qualidade e Ambiente)

Aveiro, 31 de Janeiro de 2014

Código: FR VEN 502 Edição: 1 Revisão: 1 Data: Janeiro 2014