



ALELUIA CERÂMICAS

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 5 (DDP 5)

**1 – Identificação do produto – Pavimento cerâmico prensado - Grupo Bla (E ≤ 0,5 %) – GL (Vidrado) – Norma EN 14411:2012 (Anexo G)**

**2 – Identificação – Todos os formatos de pavimento porcelânico - Espessura ≥ 7,5 mm**

**3 – Utilização – Pavimentos / Revestimentos para interiores ou exteriores**

**4 – Identificação do Produtor:**

Aleluia Cerâmicas S.A.  
Quinta do Simão – Esgueira  
3801-101 – Aveiro – Portugal  
Apartado 3024  
Telefone : + 351 234 305 600 Fax + 351 234 305 699  
Email: [geral@aleluia.pt](mailto:geral@aleluia.pt)

**5 – Não aplicável**

**6 – Sistema de avaliação / verificação - 4**

**7 – Não aplicável**

**8 – Não aplicável**

**9 – Declaração de Desempenho**

PRODUTO: Pavimento Porcelânico Prensado - EN 14411: 2012 - Grupo Bla (Anexo G) – GL Espessura ≥ 7,5 mm			
Características	Valores Declarados	Método de Ensaio	Norma
Reacção ao Fogo	Classe A1fl	-----	S/ Ensaio Reg. EU nº 305/2011
Resistência Mecânica Resistência à Flexão Resistência Mecânica Módulo de Ruptura	≥ 1300 N	EN ISO 10545 - 4	EN 14411:2012
	Conforme		
	≥ 35 N / mm <sup>2</sup>		
Durabilidade	Conforme	-----	
	Conforme	EN ISO 10545 - 12	
Choque Térmico	Conforme	EN ISO 10545 - 9	
Escorregamento (Coeficiente de Atrito)	DND	-----	
Anti - Derrapagem (Para circulação de Veículos)	DND	-----	
Libertação de Substancias Perigosas (Cd e Pb)	DND	-----	
Resistência à colagem / aderência	DND	-----	

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com a declaração de desempenho referida no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

O Responsável /Cargo

Elmano Castilho  
(Director de Qualidade e Ambiente)

Aveiro, 31 de Janeiro de 2014

Código: FR VEN 504 Edição: 1 Revisão: 1 Data: Janeiro 2014