DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 7 (DDP 7)

1 – Identificação do produto – Pavimento cerâmico extrudido - Grupo AIa (E ≤ 0,5 %) – GL (Vidrado) – Norma EN 14411:2012 (Anexo M)

2 - Identificação – Todos os formatos de pavimento porcelânico extrudidos - Espessura ≥ 7,5 mm

3 – Utilização – Pavimentos / Revestimentos para interiores ou exteriores

4 – Identificação do Produtor:
Aleluia Cerâmicas S.A.
Quinta do Simão – Esgueira
3801-101 – Aveiro – Portugal
Apartado 3024
Telefone : + 351 234 305 600 Fax + 351 234 305 699
Email: geral@aleluia.pt

5 – Não aplicável

6 – Sistema de avaliação / verificação - 4

7 – Não aplicável

8 – Não aplicável

9 – **Declaração de Desempenho**

PRODUTO: Pavimento Porcelânico Extrudido - EN 14411: 2012 - Grupo AIa (Anexo M) – GL Espessura ≥ 7,5 mm				
Características		**Valores Declarados**	**Método de Ensaio**	**Norma**
Reacção ao Fogo		Classe A1fl	----------	S/ Ensaio Reg. EU nº 305/2011
Resistência Mecânica Resistência à Flexão		≥ 1300 N Conforme	EN ISO 10545 - 4	**EN 14411:2012**
Resistência Mecânica Módulo de Ruptura		≥ 28 N / mm2 Conforme		
Durabilidade	Uso Interior	Conforme	----------	
	Uso Exterior - Resistência ao Gelo / Degelo	Conforme	EN ISO 10545 - 12	
Choque térmico		Conforme	EN ISO 10545 - 9	
Escorregamento (Coeficiente de Atrito)		DND	----------	
Anti – Derrapagem (Para circulação de Veículos)		DND	----------	
Libertação de Substancias Perigosas (Cd e Pb)		DND	----------	
Resistência à colagem / aderência		DND	----------	----------

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com a declaração de desempenho referida no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do produtor identificado no ponto 4.

O Responsável /Cargo

Elmano Castilho
(Director de Qualidade e Ambiente)

Aveiro, 29 de Janeiro de 2021

Código: FR VEN 512 Edição: 1 Revisão: 0 Data: Janeiro 2021